



## ACOPLAMIENTO RAPIDOS DIN-11851 INOXIDABLES

### Acoplamiento DIN-11851

Calidades: Inoxidable

Medidas: Desde DN-15 A DN-150

### Racorería INOX

#### RACORES DIN INOX

Son racores para la industria alimentaria, farmacéutica y química.

Siempre en acero inoxidable 316L en caras interiores.


Todos los acabados están pensados para que no hayan posibles acumulaciones de producto.

Las espigas son dentadas para acoplar directamente a las mangueras (existe la opción de espiga lisa). También existe la gama para soldar.

Racores según la normativa DIN 11851.




Racor INOX DIN macho



DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg
15	16	20	17	34 x 1/8"	91	0,0890
20	20	25	22	44 x 1/6"	94	0,1380
25	26	30	27	52 x 1/6"	99	0,1930
32	32	35	32	58 x 1/6"	102	0,2210
40	38	40	37	65 x 1/6"	105	0,2430
50	50	50	46	78 x 1/6"	108	0,3420
65	66	70	66	95 x 1/6"	135	0,5700
80	81	80	74	110 x 1/4"	150	0,9410
100	100	100	95	130 x 1/4"	164	1,2830
125	125	120	114	160 x 1/4"	176	1,8700
150	150	150	144	190 x 1/4"	190	2,7580



Racor INOX DIN hembra con tuerca



DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kg
15	16	20	17	28	87	0,0690
20	20	25	22	36	88	0,0890
25	26	30	27	44	92	0,1390
32	32	35	32	50	95	0,1910
40	38	40	37	56	96	0,2130
50	50	50	46	68	98	0,3220
65	66	70	66	86	127	0,4900
80	81	80	74	100	142	0,7610
100	100	100	95	121	154	1,1830
125	125	120	114	150	164	1,6200
150	150	150	144	176	177	2,0700